

CPS ES-125kW/261kWh

正泰电源户外柜系统

全生命周期高收益



系统产品

产品特点

- ◆ 系统RTE \geq 90%，生命周期内充放电量大
- ◆ 智能液冷温控，电芯温差 \leq 2℃
- ◆ 本地化极简运维，远程故障诊断升级
- ◆ All in one 设计，集成电池、PCS、EMS等
- ◆ 厂内预安装调试，减少现场工作量
- ◆ 能量密度高，减少占地面积
- ◆ 电芯智能监控，保障系统稳定运行
- ◆ 电池簇级管理，避免多个电池簇并联失配
- ◆ 多级电气防护和消防措施，提高系统安全性

系统名称	CPS ES-125kW/261kWh
直流侧	
电芯类型	LFP 314Ah
系统电池配置	1P260S
电池容量	261kWh
额定电压	832V
电压范围	728V-936V
交流侧参数	
额定输出功率	125kW
额定电网电压	380/400V, 3P3W/3P4W
电网电压范围	-10%~15%
额定电网频率	50Hz
电网频率范围	45Hz~55Hz
总电流波形畸变率	<3%
直流分量	<0.5%
系统参数	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	1000mm*1400mm*2400mm
重量	\leq 3T
最大循环效率	\geq 90%
工作温度	-25℃ ~55℃ (>45℃降额)
工作湿度	0-95%，无冷凝
防护等级	IP55
防腐等级	C3 (C5 选配)
工作海拔	2000m*
冷却方式	电池液冷，PCS 风冷
消防	温感、烟感，可燃气体探测，气溶胶，水消防，pack级气体消防 (可选)
显示与通讯	
通讯	Ethernet/CAN/RS485
通讯协议	MOUSBUS-TCP/RTU、MQTT
显示	触摸屏
安规	
符合标准	GB/T36276、GB/T34131、GB/T 34120、GB/T 34133

* 海拔2000米以上应用，请咨询正泰电源。

*产品的规格和尺寸如有更改，将以最新提供的资料为标准，不做另行通知。